



FICHE TECHNIQUE – JOINT DE BOUT PRÉFA Avec références DTA, Garantie, Essai vents CSTB, CPT

Description du produit :

C'est système de couverture en bac aluminium prélaqué totalement supporté à jonction en **joint debout**, utilisé pour les toitures et habillages de façades.



1. Composition et matériau :

- **Matériau principal** : Aluminium prélaqué **garanti 20 ans DOM TOM**
→ Certificat de garantie tableau zone côtière pour situation au sud des 42.5° de latitude nord
- **Non combustible** : **classe de réaction au feu A1** (selon EN 13501-1). (DTA 1.2.1.2)
- **Épaisseur** : 0,7 mm
- **Surface** : lisse
- **Peinture** : thermolaquée à haute résistance. **12,5 ans de garantie DOM TOM**
→ Certificat de garantie tableau zone côtière pour situation au sud des 42.5° de latitude nord



2. Dimensions et poids : (DTA 2.2.2.1.4.2)

- **Largeurs standard des bandes** : 42 cm utile sur bobine de 50cm
- **Poids approximatif** : 2,2–2,3 kg/m² posé, fixations comprises

4. Performance et mise en œuvre :

- **Pose** : en couverture à **joints debout** (joint à double pli)
- **Pente minimale recommandée** : $\geq 3^\circ$ ($\approx 5\%$) (DTA 1.1.2)
- **Sous-construction** : sur **voligeage continu** (18 mm en plaine ; DTA 2.4.1.1) **ou support rigide** type panneau (min. 18 mm ; CPT support bois 2.3.4) avec couche de séparation si nécessaire. (bois traité ou colle de panneau = obligatoire)
- **Fixation** : clips en acier inoxydable (fixes et coulissants) tous les 20 cm, zone renforcée. (DTA 2.4.3.3 ; et essai vent CSTB 5.1.2)
- **Longueur** : possible jusqu'à 12 mètres (DTA 2.3.1)
- **Performances environnementales** : Recyclabilité totale de l'aluminium sans perte de qualité (Brochure développement durable)

