

Structure du Bungalow:

- Plancher: solives assemblées et panneaux
- Murs Ossature bois assemblés
- Poteau d'angle 13 x 13 cm
- Chainages Lamellé collé
- Charpente bois boulonnée



BWG 15 m² Options et Matériaux



MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

OPTIONS



Cloison et plafond pour salle de bain

92 760 F CFP



Structure deck 90 x 388 cm

42 115 F CFP



Structure deck 110 x 388 cm

43 490 F CFP



Structure angle deck 90

19 810 F CFP



Structure Auvent 388

81 555 F CFP

Pare-pluie et Contrelattes: 48 m² :

- Pare-pluie respirant + Contrelattes 1''x 2'' 29 640 F CFP

Revêtement extérieur des murs: 42 m² :

- Bardage bois, pin classe 4 : 198 350 F CFP
- Bardage Fibrociment : 212 875 F CFP

Revêtement intérieur des murs: 36 m² :

- Lambris bois incolore, épicéa classe 2 : 168 095 F CFP

Revêtement cloison plafond salle de bain: 22 m² :

- Lambris bois incolore, épicéa classe 2 : 77 865 xpf

Revêtement de sol parquet BWG: 15 m² :

- Parquet Quickstep + mousse : 59 605 F CFP
- Parquet PVC Gerflor : 142 110 F CFP

Revêtement sur charpente: 35 m² :

- Lambris bois incolore, épicéa classe 2 : 120 900 F CFP
- Panneaux OSB 11,1 mm, anti termites : 76 125 F CFP

Liteaux 2 x 3 pour tôles: 80 ml :

- Pin de Polynésie traité autoclave: 56 840 F CFP

Liteaux 2 x2 pour bardeaux de bois: 183 ml :

- Pin de Polynésie traité autoclave: 80 675 F CFP

Matériaux de couverture et arêtiers : 35 m² :

- Bardeaux Red Cedar scié : XX 000 xpf
- Bardeaux Red Cedar fendu : XX 000 xpf
 - Tôles ondulées: 204 715 F CFP
 - Bardeau asphalté: XX 000 xpf

Matériaux de couverture pour auvent :

- Tôles ondulées: 78 935 F CFP
- Bardeaux asphaltés: XX 000 xpf

Revêtement de deck en Pin de Polynésie:

- 90 * 388 cm: 33 730 F CFP
- 110 * 388 cm : 37 505 F CFP

Revêtement de deck en Cumaru:

- 90 * 388 cm : 43 525 F CFP
- 110 * 388 cm : 51 500 F CFP